



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration



**115XS**



**115XP**



**AR09**

โซลูชันการระบายความร้อนของเซิร์ฟเวอร์ **2U**  
ที่ออกแบบสำหรับ Intel LGA 115X

**รูปลักษณะพิเศษ**

- ท่อความร้อน Ø6 มม. 3 ท่อและครีบอลูมิเนียม เพื่อประสิทธิภาพในการนำความร้อน
- เทคโนโลยี HDC (Heat-pipe direct contact)
- พัดลม PWM ที่มีแรงดันบอลคู่ขนาด 60 มม.
- ประกอบด้วยที่รองยึดสกรูแบบสปริงที่มีระนาบแผ่นหลัง (AR09-115XS)
- การออกแบบหมุดกดเพื่อการติดตั้งที่สะดวก (AR09-115XP)
- รองรับกับ Intel LGA1150/1151/1155/1156

**ข้อมูลเฉพาะ:**

หมายเลขรุ่น  
น้ำหนักสุทธิ

SST-AR09-115XS  
295g (ไม่รวมพัดลม)

SST-AR09-115XP  
215g (ไม่รวมพัดลม)



เสียงรบกวน  
เบริง  
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ (V)  
แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น (V)  
ความดัน  
การไหลของอากาศ (CFM)  
ความเร็ว (รอบต่อนาที)  
อายุการใช้งานเฉลี่ย (ชม.)

18.02 ~ 42.5dBA  
แบบรีบอลคู่  
12V  
9.6V  
0.33 ~ 4.83mmH2O  
6.7 ~ 27.9CFM  
1200 ~ 5000RPM  
70,000 ชั่วโมง

วัสดุ  
ใบสมัคร  
ชนิดท่อความร้อน  
ระบบทำความเย็น  
ขนาด

ท่อระบายความร้อนจากทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม  
Intel LGA1150/1151/1155/1156  
ท่อความร้อน Ø6 มม. x 3  
พัดลม 60 มม. x 60 มม. x 25 มม.  
88 มม. (ก) x 66 มม. (ส) x 88 มม. (ล) (รวมพัดลม) (AR09-115XS)  
93 มม. (ก) x 66 มม. (ส) x 93 มม. (ล) (รวมพัดลม) (AR09-115XP)



**Taiwan Headquarters**

12F., No.168, Jiansong Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

**USA**

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

**Europe**

Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de