



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration



**115XS**



**115XP**



**AR09**

탁월한 Intel LGA 115X용 **2U**  
서버 열 관리 솔루션

**특장점**

- 직경이 6mm인 3개의 히트 파이프 및 알루미늄 핀의 사용으로 우수한 열전도
- HDC(히트 파이프 직접 접촉) 기술 채택
- 60mm 듀얼 볼 베어링 PWM 팬
- 뒷면과 함께 스프링 나사 브래킷이 제공됨 (AR09-115XS)
- 푸시 핀 디자인으로 설치가 용이 (AR09-115XP)
- Intel LGA1150/1151/1155/1156과 호환됨



**사양**

모델 번호  
순종량

SST-AR09-115XS  
295g (팬 제외)

SST-AR09-115XP  
215g (팬 제외)

소음  
베어링  
정격 전압  
시작 전압  
최대 공기 압력  
공기 흐름  
속도  
수명

18.02 ~ 42.5dBA  
듀얼 볼 베어링  
12V  
9.6V  
0.33 ~ 4.83mmH2O  
6.7 ~ 27.9CFM  
1200 ~ 5000RPM  
70,000시간

재질  
애플리케이션  
히트 파이프 유형  
냉각 시스템  
치수

알루미늄 지느러미 핀이 달린 구리 히트 파이프  
Intel LGA1150/1151/1155/1156  
6mm 두께의 파우더 히트 파이프 3개  
60mm x 60mm x 25mm 팬  
88mm (W) x 66mm (H) x 88mm (D) (팬 포함) (AR09-115XS)  
93mm (W) x 66mm (H) x 93mm (D) (팬 포함) (AR09-115XP)



**Taiwan Headquarters**

12F., No.168, Jiansong Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

**USA**

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

**Europe**

Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de