

Chassis NAS ad alte prestazioni

CS381



- Supporta fino a 12 unità in un telaio Micro-ATX senza precedenti da 30 litri
- Progettato per la posizione verticale o orizzontale, CS381 può essere posizionato ovunque liberamente
- Include due ventole da 120 mm di lunga durata (L10, 70.000 ore) dotate di doppio cuscinetto a sfera
- I cassettei HDD hot-swap di supportano fino a otto unità SAS-12G / SATA-6G da 3,5" o 2,5" con LED bicolore che visualizza lo stato dell'unità
- Accomoda alimentatori SFX o SFX-L
- Supporta alloggi di espansione di altezza normale per l'installazione di schede lunghe fino a 267 mm
- Sistema antifurto Kensington sul pannello frontale panel per maggiore sicurezza

Specifiche

N. modello	SST-CS381B
Materiale	Pannello frontale di plastica e metallo, corpo di acciaio zincato
Scheda madre	Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Interfaccia host	Connettore Mini-SAS HD SFF-8643 36 pin x 2
Frequenza di trasferimento	SATA Fino a 6 Gbit/s (in base alla velocità dell'unità) SAS Fino a 12 Gbit/s (in base alla velocità dell'unità)
Alloggio unità	SAS/SATA 3,5"/2,5" hot-swap x 8 2,5" (5 mm ~ 15 mm) x 4 (2 sui rack di sinistra)
Sistema di raffreddamento	Parte posteriore 2 x Ventole 120 mm 1300 rpm 28 dBA con doppio cuscinetto a sfera, Durata 70.000 ore (L10) Lato sinistro 2 x Alloggio ventola da 120 mm o 3 x alloggiamento ventola da 80 mm (optional)
Supporto radiatore	Posteriore 1 x slot della ventola da 120 / 240mm
Alloggio di espansione	4
Porta I/O frontale	USB 3.1 Gen 1 x 2, Audio x 1, MIC x 1
Indicatore LED	Telaio Accensione: Blu, Accesso: Rosso lampeggiante Cassetto HDD LED alimentazione HDD: Rosso, Accesso HDD: Blu lampeggiante
Alimentatore	PSU SFX/SFX-L (venduta separatamente)
Scheda di espansione	Fino a 10,5" (266,7 mm), fare riferimento al Manuale per altri dettagli
Limitazione del dissipatore di calore della CPU	59 mm
Limite di lunghezza della PSU	130 mm
Dimensioni	400 mm (L) x 225 mm (A) x 232 mm (P)
Peso netto	7 kg
Altro	Sistema Kensington

Cassetti unità Hot-Swap

Supporta fino a otto unità SAS-12G / SATA-6G da 3,5" o 2,5" con due indicatori LED per la visualizzazione dello stato dell'unità



Serratura sportello anteriore

Per una maggiore sicurezza, l'intera parte anteriore può essere bloccata per impedire la rimozione indesiderata dell'unità e anche il pulsante di accensione può essere bloccato per prevenire l'accensione/lo spegnimento accidentale



Alloggio prodigioso

Progettato per alloggiare la scheda madre Micro-ATX, il CS381 offre agli utenti una vasta gamma di opzioni hardware che include il supporto per unità da 3,5" o 2,5" in formato SATA o SAS, scheda grafica di alto livello e schede RAID.

