

高性能 NAS ケース

CS381



- ・例を見ない、30 リットル Micro-ATX ケースサイズに最大 12 基のドライブが装着可能
- ・縦置き横置きに対応、どこにでも CS381 が設置可能
- ・2 基の長寿命 (L10, 70,000 時間) テュアルボールベアリング 120mm ファン
- ・ドライブ状態を表示する 2 階調 LED インジケーター付属のホットスワップ対応ドライブベイは、最大 8 基の 3.5" または 2.5" SAS-12G / SATA-6G ドライブに対応
- ・SFX または SFX-L 電源が装着可能
- ・最大長 267mm のカードに対応する通常高の拡張スロット装備
- ・フロントパネルに装備されたケンシントンロックにより、セキュリティを強化

製品仕様

モデル No.	SST-CS381B
材質	プラスチックおよび金属製メッシュフロントパネル、亜鉛メッキ銅板ボディー
マザーボード	Micro-ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
ホストインタフェース	Mini-SAS HD SFF-8643 36 ピンコネクタ x 2
転送速度	SATA 最大 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) SAS 最大 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)
ドライブベイ	3.5" / 2.5" SAS / SATA ホットスワップ対応 x 8 2.5" (5mm ~ 15mm) x 4 (2 基は左のラック)
冷却システム	後部 2 x 120mm 1300rpm 28dBA テュアルボールベアリングファン, 製品寿命 70000hr (L10) 左側 2 x 120mm または 3 x 80mm ファンスロット (オプション)
対応ラジエター	背面 1 x 120mm / 240mm ファンスロット
拡張スロット	4
フロント I/O ポート	USB 3.1 Gen 1 x 2, オーディオ x 1, マイク x 1
LED インジケーター	ケース 電源 ON: 青, アクセス中: 赤で点滅 HDD トレイ HDD 電源 LED: 赤, HDD アクセス: 青で点滅
電源	SFX / SFX-L PSU (別売)
拡張カード	最大 10.5" (266.7mm)、詳細はマニュアルを参照
CPU クーラーの限度	59mm
PSU の奥行き限界	130mm
寸法	400mm (W) x 225mm (H) x 232mm (D)
重量	7 KG
その他	ケンシントンロック

ホットスワップ対応ドライブトレイ

ドライブの状態を表示する LED インジケーター 2 個を備え、最大 8 基の 3.5" または 2.5" SAS-12G / SATA-6G ドライブに対応



フロントハッチ・ロック

よりセキュリティを高めるよう、フロント全体は想定外のドライブ取り出しを防止するためにロック可能で、予期しない電源オン・オフを避けるように電源ボタンもロック可能です。



並外れた収容スペース

Micro-ATX マザーボード装着を対象に設計された CS381 により、ユーザー各位は SATA または SAS 仕様の 3.5" または 2.5" ドライブ、ハイエンドグラフィックスカードおよび RAID カードといった、幅広いハードウェアオプションがご利用になれます。

