



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

EPO4

Adaptador con Ethernet Gigabit RJ45 y tres puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo-A

Características especiales

- Tres puertos USB 3.1 Gen 1 Super Speed 5Gbps compatibles con USB 3.0 / 2.0 / 1.1
- Diseño de aluminio de alta calidad
- Acepta la tecnología de detección de cable de par trenzado cruzado y auto corrección (HP Auto-MDIX)
- Acepta la tecnología Wake-on-LAN y "RealWoW" (Wake-on-LAN)

Lo convierte a una conexión de red RJ45 que acepta hasta 10 / 100 / 1000Mbps



Especificaciones

Modelo No.	SST-EP04
Color	Negro
Material	Aluminio
Interfaz USB	USB 3.1 Gen1 Tipo-A Macho
Chipset	RTL8153, GL3520
Puerto Ethernet	RJ45
Tasa de transferencia de los puertos USB	USB 3.1 Gen 1 de hasta 5 Gbps
Indicador LED	Azul fijo: Encendido Naranja fijo: Conectado Verde parpadeante: Activo
TOE (Motor de descarga TCP)	Microsoft NDIS5, NDIS6 descarga de comprobación (IPv4, IPv6, TCP, UDP) y segmentación de descarga de tareas (large send v1 y large send v2) acepta tramas gigantes de hasta 9K bytes
IEEE	Acepta control de flujo full-duplex (IEEE 802.3x) Cumple totalmente con IEEE 802.3 e IEEE 802.3u Acepta codificación prioritaria de capa 2 IEEE 802.1P Acepta etiquetado VLAN IEEE 802.1Q Acepta IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiencia Energética: EEE)

Microsoft AOAC (Siempre Activo Siempre Conectado)

Intel CPPM (Converged Platform Power Management)
Sistema operativo aceptado

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad de funcionamiento
Humedad de almacenamiento
Requisito de potencia
Peso neto
Largo del cable
Dimensiones

Acepta 16-juegos de 128-byte de encendido por coincidencia exacta de patrón
Acepta encendido por cambio de enlace
Acepta Microsoft WPD (Detección de Paquete de Encendido)
Acepta protocolo de descarga (ARP & NS)
Acepta L1 con BESL de 3ms (USB 2.0) Mensajes LTM dinámicos (USB 3.0) Acepta U1 / U2 (USB 3.0)
Acepta suspensión selectiva
Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit), o versiones futuras
Mac OS 10.5 o versiones futuras

0°C ~ 45°C
-10°C ~ 80°C
10% ~ 85 % RH (sin condensación)
5% ~ 90% RH (sin condensación)
Energía del Puerto USB
58±10g
100mm
26mm (W) x 18mm (H) x 114mm (L)

* Si su versión es Windows 7 o anterior, por favor instale el controlador (disponible en la página web de SilverStone) antes de usar el EP04.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de