



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

EPO4

USB 3.1 Gen 1 Type-A 3 基およびRJ45ギガビットイ ーサネットアダプタ

製品特徴

- 3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1ポート、USB 3.0 / 2.0 / 1.1と互換
- 高品質アルミニウム製
- ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正 (HP Auto-MDIX) テクノロジー
- ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN) テクノロジー

RJ45ネットワークソケ ットへの変換、 10 / 100 / 1000Mbps に対応



製品仕様

型番	SST-EP04
カラー	ブラック
材質	アルミニウム
USBインタフェース	USB 3.1 Gen1 Type-Aオス
チップセット	RTL8153, GL3520
イーサネットポート	RJ45
USBポート転送速度	USB 3.1 Gen 1、最大5 Gbps
LEDインジケータ	青で点灯: 電源オン オレンジで点灯: 接続 緑で点滅: 動作中
TOE (TCPオフロード・ エンジン)	Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード (IPv4, IPv6, TCP, UDP) およびセグメンテーションタスクオフロード (ラージセンドv1 およびラージセンドv2) 対応 最大9Kバイトのジャンボフレーム対応
IEEE	全二重フロー制御 (IEEE 802.3x) 対応 IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換 IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応 IEEE 802.1Q VLANタギング対応 IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE) 対応

Microsoft AOAC (オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド)	16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応 リンク変更ウェイクアップ対応 Microsoft WPD (ウェイクパケット検出) 対応 プロトコルオフロード (ARP & NS) 対応
Intel CPPM (分散プラットフォーム電源マネジメント)	L1、3ms BESL (USB 2.0)対応 ダイナミックLTMメッセージング (USB 3.0) U1 / U2 (USB 3.0)対応 選択的サスペンド対応
対応オペレーティングシステム	Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit), または将来リリースのバージョン Mac OS 10.5 または将来リリースのバージョン
動作温度	0°C ~ 45°C
保管温度	-10°C ~ 80°C
動作湿度	10% ~ 85 % RH (非結露)
保管湿度	5% ~ 90% RH (非結露)
電源要件	USBバスパワー
重量	58±10g
ケーブル長	100mm
サイズ	26mm (W) x 18mm (H) x 114mm (L)

* OSのバージョンがWindows 7またはそれ以前の場合、EP04で使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。

Taiwan Headquarters
12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

株式会社SILVERSTONE JAPAN
245-0064神奈川県横浜市戸塚区影取町1772番地2
Tel: + 81-45-392-9988 / Fax: + 81-45-392-9982
平日月~金 09:30~18:30 (日本標準時間)
For sales and purchasing: jp@silverstonetek.co.jp

www.silverstonetek.com