

FS301

Alloggio dispositivo SAS/SATA hot-swap senza cassetto da 5,25" a 3,5"



- Stato attività HDD regolabile e slot riservato per ventola di raffreddamento da 40 mm a 2 pin
- Design senza cassetto e senza viti
- Corpo in alluminio con chiusura a chiave triangolare in metallo per proteggere i dati
- Adatto per un disco rigido SAS 12 Gbit/s / SATA 6 Gbit/s da 3,5" in un alloggiamento dispositivo a mezza altezza da 5,25" e supporto completo della funzione hot-swap

Specifiche

Modello nr.	SST-FS301
Colore	Nero
Materiale	Alluminio e anteriore smussatura con clip bottone in plastica
Fattore di forma	5,25" vani per i dispositivi x 1
Interfaccia enclosure	1 x 3,5" SAS*/SATA HDD or SSD
Tasso di trasferimento	Up to 12 Gbit/s** (dipendente dalla velocità dischi)
Interfaccia host	7 pin SATA connettore x 1 or SAS* collegamento canale primario
Connettore di alimentazione	SATA 15-Pin x 1
Sicurezza vassoio dell'unità	Triangolo metallo serratura e chiave
Indicatore a led	Accendi : Blu Accesso : Viola lampeggiare
Numero di chiave	2
Tasto di interruttore entilatore	HDD LED: ON/OFF
Peso netto	400g
Dimensioni	146mm (L) x 42mm (A) x 175mm (P)

Osservazioni

* Il sistema deve essere dotato di controller SAS se si vogliono usare unità HDD SAS

* La capacità del disco rigido ed il supporto RAID dipendono dal controller SAS o SATA usato

** Scheda di controllo Mini-SAS HD da 12Gbit/s e cavo necessari per prestazioni da 12Gb/s (ad es. SilverStone ECS05 e CPS05)



Serratura di sicurezza triangolare

HDD/SSD elettricità & accesso LED



SATA connettore segnale dati
15pin connettore elettricità

Intestazione della ventola a 2 pin

HDD LED interruttore (permettere / disabilitare)



Adatto per uno alloggi da 5,25"

**Supporto fino a dispositivi
SAS 12 Gbit/s o SATA 6 Gbit/s**



Trayless & senza viti disegno, supporta pienamente la funzione hot-swap



**Individuale serratura a chiave in metallo
per ogni unità per maggiore sicurezza**