



FS301



1 x 5.25" デバイスベイ ~ 1 x 3.5" SAS 12 Gbit/s または ~ SATA 6 Gbit/s トレイレスホットスワップケース

- HDD アクティビティ状態調節可能、予備の 2 ピン 40mm 冷却ファンスロット付属
- トレイ & ネジ不要設計
- データをセキュアに保護するトライアングル金属製キーロック付きアルミニウム製本体
- 1 基の 3.5" SAS 12 Gbit/s / SATA 6 Gbit/s ハードディスクドライブが 1 基の 5.25" ハーフ高デバイスベイに適合、ホットスワップ機能フル対応

製品仕様

型番	SST-FS301
カラー	ブラック
材質	アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
フォームファクタ	5.25 インチハードディスク溝 x 1
ドライブサポート	1 x 3.5 インチ SAS*/SATA HDD 或は SSD
転送速度 *	12 Gbit/s まで ** (ハードディスクの伝送速度によって)
主なインターフェース	7 pin SATA コネクタ x 1 或は SAS* の主な通路コネクタ
電源コネクタ	SATA 15 pin x 1
ハードディスクのドア安全	三角形金属キーロックデザイン
鍵の数	2
LED インジケータ	電源: 青色 アクセス: 紫色点滅
トグルボタン	ハードディスク指示 LED: オン / オフ
実重量	400g
寸法	146mm (W) x 42mm (H) x 175mm (D)

備考

* SAS HDD の使用を希望する場合、SAS コントローラを装備する必要があります

* サポートされるハードディスクドライブ容量および RAID は、使用される SAS または SATA コントローラに依存します

** 12Gb/ 秒のパフォーマンスには、12Gbit/ 秒 Mini-SAS HD コントロールカードとケーブルが必要です (例: SilverStone ECS05 & CPS05)



三角形セキュリティロック



SATA テータ伝送コネクタ

15pin 電源コネクタ

2ピンファンヘッダー

HDD 電源 & LED 読み取ります

HDD LED 切換スイッチ (オン / オフ)



1基の 5.25" デバイスベイに装着

最大 SAS 12 Gbit/s / SATA 6 Gbit/s
のデバイスに対応



トレイ、ネジなしのデザイン完全にホットスワップ機能を支援できます



全てのハードディスク溝は金属キーロ
ック一本を付いていて、安全性を高く
なりました