

FS301



핫 - 스왑을 지원하는, 트레이 없는 5.25" to 3.5" SAS/SATA 장치 베이

- 조정 가능한 HDD 활동 상태와 준비된 2 핀 40mm 쿨링 팬 슬롯
- 트레이와 스크류가 없는 디자인
- 데이터 보안을 위해 삼각형의 금속재질 열쇠 잠금 장치가 적용된 알루미늄 본체
- 하나의 3.5" SAS 12 Gbit/s / SATA 6 Gbit/s 하드드라이브를 하나의 5.25" 절반 높이의 장치 베이에 장착 & 완전하게 지원되는 핫 - 스왑 기능

사양

모델 번호	SST-FS301
색	블랙
재질	알루미늄 ; 앞 프레임 쪽에 고무로 된 스위치가 있습니다
폼 팩터	5.25 인치 하드디스크 슬롯 x 1
드라이브 서포트	1 x 3.5 인치 SAS*/SATA HDD 또는 SSD
전송 속도	최고 12 Gbit/s** (하드디스크 전송률에 따라 결정)
메인 인터페이스	7 pin SATA 커넥터 x 1 또는 SAS* 주요 레인 커넥터
전원 커넥터	SATA 15-Pin x 1
하드디스크 보안	삼각형 모양의 금속 열쇠 디자인
LED 표시등	전원 : 파란색 액세스 : 보라색 깜빡거림
열쇠 개수	2
냉각 팬	하드디스크 지시 LED: 개 / 페
순 중량	400g
치수	146mm (W) x 42mm (H) x 175mm (D)

비고

* SAS HDD 를 사용하려면 시스템에 SAS 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다

* 하드 드라이브 용량과 RAID 지원은 사용 중인 SAS 또는 SATA 컨트롤러에 따라 다릅니다

** 12Gb/s 성능을 위해서는 12Gbit/s Mini-SAS HD 제어 카드 및 케이블이 필요합니다 (예 : SilverStone ECS05 및 CPS05)



삼각형 안전 열쇠

HDD 전원 & 업로드 LED



2 핀 팬 헤더

15pin 전원 커넥터

SATA 데이터 전송 커넥터

HDD LED 전환 스위치 (개 / 페)



SILVERSTONE



1 개의 5.25" 장치 베이를 점유, 사용

최대 SAS 12 Gbit/s 또는 SATA 6 Gbit/s
장치 지원



트레이와 나사가 없는 디자인입니다, 핫 스왑 기능을 완벽하게 지원



각 하드디스크 케이스에는 전용 열쇠
자물쇠가 있어 더욱더 안전합니다