



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration



FSR202

RAID 0 및 1을 지원하는 듀얼 2.5"
SATA 6 Gbit/s 핫스왑 케이스의 5.25" 베이



2.5" SATA 6 Gbit/s 드라이브 2개를 하나의 5.25" 드라이브 베이에 장착
각 하드디스크 케이스에는 전용 열쇠 자물쇠가 있어 더욱더 안전합니다
RAID 0 모드와 RAID 1 모드 구성 가능

사용하기 편리한 LCD 디스플레이와 LED 표시등을 탑재하여 작동 중에 항상 시스템 모니터링 가능
각 하드디스크에 독립적인 LED 지시등이 있습니다
뛰어난 발열 효과의 하드 쿨러가 내부 장착되어 있습니다
두께 15mm의 2.5인치 하드디스크 호환 가능합니다
SATA 기능을 완벽히 지원합니다



사양

모델 번호	SST-FSR202
색	블랙
재질	SGCC
폼 팩터	5.25인치 하드디스크 슬롯x 1
드라이브 서포트	2x 2.5인치 SATA HDD 또는 SSD (최대 15mm까지 지원)
전송 속도	최고 6 Gbit/s (하드디스크 전송률에 따라 결정)
컨트롤러	ASMedia 1092R
드라이버 인터페이스 지원	SATA I / II / III
RAID 기능	RAID 0 / RAID 1
LED 표시등	자주색 점등: 팬 고장, 과열 (>50°C), HDD 고장 파란색 점등: 전원, 읽기 / 쓰기, 리빌드 빨간색 점등: 부저 켜짐



시스템 모니터링	팬 고장, 과열, HDD / SSD 고장
냉각 시스템	40mm 저소음 팬
전기 및 작동 요구사항	라인 전압: 12V / 5V DC 최대 전력 소비량: 30W 작동 온도: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 보관 온도: -20°C ~ 47°C (-4°F ~ 116°F) 보관 습도: 5%RH ~ 95%RH 비응축
지원되는 운영 체제	Microsoft Windows 7 (32비트/64비트), 8/8.1/10 (32비트/64비트) 또는 향후 릴리스 버전 Mac OS 10.5이상
순 중량	920g
치수	148mm (W) x 43mm (H) x 140mm (D)

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de