



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration



FSR202

5.25" x 1轉2.5" x 2熱插拔
SATA 6 Gbit/s RAID 0 與 RAID 1內接硬碟抽取盒



安裝於1個5.25"擴充槽，可擴充放置2顆2.5" 6 Gbit/s SATA硬碟
獨立防盜鎖頭，機密資料不輕易外洩
具備RAID 0 與 RAID 1磁碟陣列功能
獨立的LCD螢幕與LED燈讓管理者可以更方便的了解硬碟資訊
獨立LED硬碟狀態指示燈號
搭載散熱風扇，有效降低硬碟溫度
2.5"硬碟相容厚度達15mm，適用所有品牌
支援SATA熱插拔功能



產品規格

型號	SST-FSR202
顏色	黑色
材質	SGCC
尺寸規格	1個5.25"擴充槽
支援硬碟規格	2個2.5" SATA HDD 或 SSD (最高支援至15mm)
傳輸速度	可達6 Gbit/s (取決於HDD / SSD速度)
控制晶片	ASMedia 1092R
支援硬碟規格	SATA I / II / III
RAID功能	RAID 0 / RAID 1
LED指示燈	紫燈恆亮: 風扇故障, 過熱 (≥50°C, 硬碟故障) 藍燈恆亮: 電源, 讀 / 寫, 重建 紅燈恆亮: 蜂鳴聲



系統監控	風扇故障, 過熱, HDD / SSD故障
冷卻系統	40mm 低噪音風扇
電氣和操作要求	線路電壓: 12V / 5V DC 最大連續電力: 30W 運作溫度: 10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F) 儲存溫度: -20°C ~ 47°C (-4°F ~ 116°F) 相對濕度: 5% ~ 95% 非冷凝狀態
作業系統支援	Microsoft Windows 7 (32bit/64bit), 8/8.1/10 (32bit/64bit) 或更高版本 Mac OS 10.5或更高版本
淨重	920g
尺寸	148mm (寬) x 43mm (高) x 140mm (深)

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de