



RM41-H08

Серверный корпус форм-фактора 4U с накопителями 5 x 3,5" с горячей заменой и 3 x 5,25"



- Поддержка до пяти накопителей 3,5" SAS / SATA с пропускной способностью 12 Гбит/с и безвинтовым креплением
- Лотки накопителей имеют защитную блокировку для сохранения конфиденциальной информации
- Поддержка горячей замены
- Поддержка материнских плат форм-фактора до SSI-CEB
- Поддержка 7 слотов расширения PCI / PCIe стандартного размера
- Три слота 5,25" дают возможность гибкой установки устройств
- На фронтальной панели располагаются порты 5 Гбит/с USB 3.1 Gen1 с обратной совместимостью USB 2.0 / 1.1
- Предварительно просверленные монтажные отверстия для легкой установки направляющих.

Технические характеристики

Модель	SST- RM41-H08
Форм-фактор корпуса	4U
Материнская плата	SSI-CEB (12" x 10.5"), ATX (12" x 9.6"), Micro ATX (9.6" x 9.6"), Mini-ITX (6.7" x 6.7")
Отсек для дисков	Внешний 5.25" x 3
	3.5" x 5 (с возможностью горячей замены)
Система охлаждения	Внутренний 3.5" x 4,
	2.5" x 2, (поддержка до 15 мм)
	2.5" x 1 (поддержка до 15 мм) и тонкий оптический привод (поддержка до 12.7мм)
	Перед 80 x 25mm слот вентилятора x 1
Блок питания	Зад 80 x 25mm слот вентилятора x 2 (оба включены)
	Внутренний Вентилятор 80 мм x 1, 3000rpm (с возможностью горячей замены)
Карты расширения	PS2 / ATX / Mini Redundant (поддержка глубины до 200 мм)
Ограничение процессорного кулера	Совместимость длиной до 7,87 "(200 мм)
Слот расширения	148mm
Порты на передней панели	7 стандартных слотов
Кнопки на фронтальной панели	USB 3.1 Gen1 Type-A x 2
Индикатор	Кнопки включения / выключения, перезапуск
Материал	Состояние питания x1, сброс системы x1, состояние сети x2
Толщина металла	SGCC
Вес	1.2mm
Размеры	10.7 kg
3.5" бухты с горячей заменой	430mm (W) x 176mm (H) x 446mm (D)
Скорость передачи	До 12 Гбит / с в зависимости от скорости передачи HDD / SSD
Хост интерфейс	7pin SATA разъем x 5 и SAS главный разъем.
Разъем питания	SATA 15pin разъем x 2
светодиодный индикатор	ON: Синий свет
	Saving: мигающий фиолетовый свет
Безопасность лотка для жесткого диска	Треугольник металлический замок с ключом противоугонная конструкция
Кнопка переключения	Скорость вентилятора: быстро / медленно
	Индикатор жесткого диска: вкл / выкл



SILVERSTONE



Производительность устройств хранения

Поддержка высокоскоростной передачи данных SAS 12 Гбит/с / SATA 6 Гбит/с с возможностью горячей замены и дизайном без лотка

Слоты для накопителей

Предлагает пользователям установку широкого спектра накопителей, включая жесткие диски 5,25" / 3,5" / 2,5" и тонкие оптические приводы.

Дополнительное 5,25" устройство хранения: FS204, FP510



Внутренние конфигурации



Совместим с картами расширения длиной 7,87" (200 мм)



Поддержка ATX (PS2) / Mini Redundant



Поддерживает до материнских плат SSI-CEB (12" x 10,5")

Возможности системы охлаждения

Используя типичный направленный поток воздуха спереди назад, RM41-H08 поставляется с двумя предустановленными 80 мм вентиляторами PWM выпуска воздуха, разработанными для достижения быстрого эффекта рассеивания тепла, который не позволяет горячему воздуху накапливаться внутри корпуса.



Совместимость с направляющими

Резервные монтажные отверстия для скользящих направляющих, которые легко устанавливаются. Можно использовать направляющие RMS06-22.