

SOB03

Тонкий привод 9,5 мм для 8x Blu-ray

- Blu-ray / DVD / CD чтение и запись
- Удобный тонкий дизайн
- Включает две передние рамки высотой 9,5 мм или 12,7 мм
-



Технические характеристики

Модель	SST-SOB03	
Требуемая мощность	DC 5V ± 0.25V, 1800mA (Max.)	
Макс. скорость записи	CD-R :	Max.24X CAV
	CD-RW :	4X CLV
	High Speed CD-RW :	10X CLV
	Ultra Speed CD-RW :	Not Support
	DVD-R :	Max.8X CAV
	DVD-R DL :	Max.4X Zone CLV
	DVD-RW :	Max.6X Zone CLV
	DVD+R :	Max.8X CAV
	DVD+R DL :	Max.4X Zone CLV
	DVD+RW :	Max.8X Zone CLV
	DVD-RAM	3X-5X PCAV (4.7GB)
	BD-R (SL/DL)	Max.6X CAV
	BD-RE (SL/DL)	2X CLV
Макс. скорость чтения	BD-R (TL/QL)	2X CLV
	BD-RE (TL)	2X CLV
	DVD-ROM	8x CAV
	CD-ROM	24x CAV
Интерфейс	интерфейс SATA (150 Mbyte/s).	
	Память буфера	
	2MB.	
Блок питания	5V DC от блока питания ПК	
Скорость доступа	CD-ROM	180ms (Typ.)
	DVD-ROM SL	190ms (Typ.)
	BD-ROM SL	300ms (Typ.)
Извлечение	мягкий выброс	
Температура	Гарантия работы: 5~ 50°C	
	Не работает: -20~60°C	
Влажность	Гарантия работы: 10~ 80% RH	
	Не работает: 5 to 90% RH	
MTBF	60,000hr (обязанность: 20%)	
Вес	140±10г	
Размеры	128mm (Ш) x 9.5mm (В) x129mm (Г) (без лицевой панели)	
Примечание	8cm Media : не поддерживает	

Внимание:

Использование любых элементов управления, настроек или процедур, отличных от указанных в руководстве, может привести к риску облучения. Не разбирайте этот продукт самостоятельно, чтобы избежать воздействия лазерного излучения (лазерные лучи вредны для глаз).



SILVERSTONE



Blu-ray / DVD / CD чтение и запись



9,5mm

12,7mm



**Включает две передние
рамки высотой 9,5 мм или 12,7 мм**

**Разработан для корпусов, требующих
установку тонкого
оптического привода**



Milo 10