



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

STRIDER TITANIUM SERIES 1100W ST1100-TI



Alimentatori premium completamente modulari 80 PLUS Titanium

MB 24/20P



CPU 4+4P



PCI-E 6+2P



SATA



PERIPHERAL 4P



FLOPPY 4P



- Alta efficienza con certificazione 80 PLUS Titanium
- Condensatori giapponesi al 100%
- Modulare al 100%
- Output continui a 50° di temperatura operative
- Linea +12V leader nel settore
- Regolazione delle tensione $\pm 3\%$, basso ripple e rumore
- EPS doppio a 8 pin con supporto di vari connettori PCI-E a 8 / 6 pin
- Ventola ultra silenziosa da 135 mm con operazioni intuitive parzialmente senza ventola

Intervallo di carico	+3.3V	+5V	+12V1	+5VSB	-12V
Max.(Amps)	25A	22A	92A	3.0A	0.3A
Min.(Amps)	0A	0A	0.15A	0A	0A
Intervallo (%)	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$
Linea Reg.(%)	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
Ripple(mVp-p)	50mV	50mV	120mV	50mV	120mV

Specifiche	
Modello nr.	SST-ST1100-TI
Max. emissione DC	1100W (picco 1200W)
Combinato +3,3 , +5V	120W
Combinato +12V	1100W
Voltaggio d'entrata	90 ~ 264 Vrms
Intervallo della frequenza d'entrata	47Hz ~ 63Hz
PFC	Pfc Attivo (PF>0,9 a pieno carico)
Efficienza	90% ~ 94% (al 10% ~ 100% di carico)
MTBF	100,000 ore
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Colore	Nero (vernice senza piombo)
Sistema di raffreddamento	Ventola silenziosa da 135mm
Livello sonoro	0 ~ 36 dBA
Dimensioni	150 mm (L) x 86 mm (A) x 180 mm (P)
Peso	3,96 kg
Formati standard	ATX
Certificazione	80 PLUS Titanium

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de