



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

STRIDER TITANIUM SERIES 1500W ST1500-TI



พาวเวอร์ซัพพลาย 80 PLUS Titanium ชนิดถอดสายได้ทั้งหมดในระดับพรีเมียม

MB 24/20P



CPU 4+4P



PCI-E 6+2P



SATA



PERIPHERAL 4P



FLOPPY 4P



- ให้ประสิทธิภาพสูงด้วยมาตรฐาน 80 PLUS Titanium
- ตัวเก็บประจุจากญี่ปุ่นทั้งหมด
- สายเคเบิลโมดูลาร์ 100%
- ให้พลังงานที่ต่อเนื่อง 24 ชม. โดยไม่ต้องหยุดพัก ภายใต้อุณหภูมิการทำงาน 50°C

- รางเดี่ยว +12V ชั่วในรุ่น
- ความคุมแรงดันไฟฟ้าอย่างเข้มงวด $\pm 3\%$ และรีเฟิล & สัญญาณรบกวนต่ำ
- หัวต่อไฟเลี้ยง EPS 8 พินจำนวนสองชุดพร้อมด้วย PCI-E 8 / 6 พินจำนวนมาก
- พัดลม 135 มม. ที่ทำงานเงียบกริบด้วยการทำงานกึ่งไร้พัดลมอัจฉริยะ

ช่วงโหลด	+3.3V	+5V	+12V1	+5VSB	-12V
สูงสุด (แอมป์)	25A	22A	125A	3.0A	0.3A
ต่ำสุด (แอมป์)	0A	0A	0.15A	0A	0A
ช่วง (%)	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$	$\pm 3\%$	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$
ควบคุมสาย (%)	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$	$\pm 1\%$
ระลอกคลื่น (mVp-p)	50mV	50mV	120mV	50mV	120mV

ข้อมูลเฉพาะ		อุณหภูมิขณะทำงาน	
หมายเลขรุ่น	SST-ST1500-TI	0°C ~ 50°C	
เอาต์พุต DC สูงสุด	1500W (สูงสุด 1600W)	สี	สีดำ (พินสีโรสสารตะกั่ว)
รวมกัน +3.3, +5V	120W	ระบบท่าความเย็น	พัดลมแบบเจียบ 135 มม. 1 ตัว
รวมกัน +12V	1500W	ระดับเสียงรบกวน	0 ~ 36 dBA
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	90 ~ 264 Vrms	ขนาด	150 มม. (ก) × 86 มม. (ส) × 180 มม. (ล)
ช่วงความถี่ขาเข้า	47Hz ~ 63Hz	น้ำหนัก	3.96 kg
PFC	แอคทีฟ PFC (PF>0.9 ที่โหลดเต็มที่)	ฟอร์มแฟคเตอร์	ATX
ประสิทธิภาพ	90% ~ 94% @ โหลด 10% ~ 100%	ได้รับการรับรอง	80 PLUS Titanium
MTBF	100,000 ชั่วโมง		

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jianshang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de