



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

TS821S

**Kit de stockage disque dur / SSD 2,5" 8 baies
avec interface Mini-SAS SFF-8088**



Clé métallique individuelle
pour chaque lecteur pour
plus de sécurité



Protection



48Gbps



PWM Fan




SFF8088

- Prend en charge Mini-SAS SFF-8088 avec une vitesse de transfert maximale de 48 Gbps
- Prend en charge jusqu'à huit lecteurs de 2,5" SAS / SATA 6 Gbit/s
- Clé métallique individuelle pour chaque lecteur pour plus de sécurité
- DEL indépendante pour indiquer le statut du lecteur
- Ventilateur intégré pour une excellente dissipation de la chaleur
- Compatible avec tous les lecteurs de 2,5" jusqu'à 15 mm d'épaisseur
- Entièrement compatible avec la fonction d'échange à chaud SATA
- L'ensemble de vente au détail complet comprend un câble Mini-SAS SFF-8088 vers Mini-SAS SFF-8088, un câble Mini-SAS SFF-8087 vers SATA 7 à broches, une carte d'adaptateur d'alimentation et un adaptateur Mini-SAS




Connecter le Mini-SAS SFF-8088 et l'adaptateur secteur au stockage externe



Connecter l'adaptateur Mini-SAS et les câbles externes de l'adaptateur secteur



Connecter l'adaptateur Mini-SAS et les câbles internes de l'adaptateur secteur



Connecter le CPS03-RE aux ports SATA de la carte mère

Stockage	
Modèle N°	SST-TS821S
Couleur	Noir
Matériau	Acier
Lecteur supporté	8 x 2,5" SAS / SATA HDD ou SSD (Supporte jusqu'à 15mm)
Taux de transferts	Jusqu'à 6 Gbit/s (dépend de la rapidité du lecteur)
L'interface hôte	Mini-SAS SFF-8088 connecteur 26 broches x 2
Voyant LED	Vert fixe: sous tension Jaune: Ventilateur en erreur Violet: Surchauffe Blanc: Lecture / Écriture disque dur
Ventilateur	Ventilateur PWM 80 mm x 2
Environnement	Température d'utilisation: 5°C ~ 35°C Humidité d'utilisation: 20 %HR ~ 80 %HR Température de stockage: -20°C ~ 50°C Humidité de stockage: 20 %HR ~ 80 %HR
Poids net	2,63kg
Dimensions	200mm (L) x 120mm (H) x 181mm (P)

Carte d'adaptateur d'alimentation	
Modèle N°	SST-ECP01
Connecteur d'entrée et courant	Connecteur périphérique 4 broches femelle x 1 (12V/5A) ou connecteur SATA 15 broches femelle x 1 (12V/5A)
Connecteur en sortie et courant	Connecteur jack DC x 1 (12V/5A) Connecteur USB Type-A femelle x 1 (5V/3A)
Protection de sûreté intelligente	Protection contre les surintensités
Longueur de câble et spécifications	Câble DC de 1,2m avec 18 AWG x 1 et adaptateur OD 3,5mm DC dim 2,5mm DC dim 2,1mm
Poids net	35g
Dimensions	120mm (L) x 21mm (H) x 53mm (P)

Câble Mini-SAS interne	
Modèle N°	SST-CPS03-RE
Couleur	Noir et bleu
Connecteur	Mini-SAS SFF-8087 36 broches (cible) vers SATA 7 broches x 4 (boîtier) avec câble à bande latérale (SGPIO)
Longueur	500mm
Ports SAS	4

Câble Mini-SAS externe	
Modèle N°	SST-CPS01
Couleur	Noir
Connecteur	Mini-SAS SFF-8088 26 broches x 2
Longueur	1000mm
Ports SAS	4

Adaptateur Mini-SAS	
Modèle N°	SST-SA022
Fonction adaptateur	Adaptateur Mini-SAS SFF-8087 interne x 2 vers Mini-SAS SFF-8088 externe x 2
Bande passante de transfert	Jusqu'à 48 Gbit/s
Connecteur	Interne: Mini-SAS SFF-8087 x 2 (vers terminal hôte) Externe: Mini-SAS SFF-8088 x 2 (vers boîtier de lecteur externe)
Montage	Emplacement d'extension standard

Remark

- Avant d'installer la carte d'adaptateur d'alimentation (ECP01), veuillez calculer la consommation électrique totale de votre ordinateur pour déterminer si vous avez suffisamment de puissance pour prendre en charge cette carte. Vous devez réserver 120 W de l'alimentation électrique vers le TS821S
- Assurez-vous que le boîtier de votre ordinateur dispose de suffisamment d'emplacements d'extension pour le TS821S utilisé, le TS821S occupe trois emplacements
- Votre système doit avoir un contrôleur SAS si vous voulez utiliser un disque dur SAS
- La capacité des disques durs et la prise en charge RAID dépendent du contrôleur SAS ou SATA utilisé

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de