



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

TS821S

Mini-SAS SFF-8088インターフェース
装備8ベイ2.5" HDD / SSDストレージキット



全てのハードディスク溝は金属キーロッカー本を付いていて、安全性を高くなりました




Protection



48Gbps



PWM Fan




SFF8088


- Mini-SAS SFF-8088対応で最大48 Gbpsの転送速度
- 最大8台の2.5" SAS / SATA 6 Gbit/sドライブに対応
- 全てのハードディスク溝は金属キーロッカー本を付いていて、安全性を高くなりました
- 全てのハードディスク 態独立LED指示灯
- 内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果ができます
- 最大15mm厚の2.5"ドライブ全とと互換性あり
- 完全にSATA ホットスワップ機能を支援できます
- リテールパッケージにはMini-SAS SFF-8088 ~ Mini-SAS SFF-8088ケーブル、Mini-SAS SFF-8087 ~ SATA 7ピンケーブル、電源アダプタカードおよびMini-SASアダプタが付属



Mini-SAS SFF-8088および電源アダプタを外付けストレージに接続します



Mini-SASアダプタを電源アダプタの外部ケーブルと接続します



Mini-SASアダプタと電源アダプタの内部ケーブルを接続します



CPS03-REをマザーボードのSATAポートに接続します

ストレージ	
型番	SST-TS821S
カラー	ブラック
材質	スチール製
ドライブサポート	8 x 2.5" SAS / SATA HDD 或は SSD (最大15mm)
転送速度	Up to 6 Gbit/s (ハードディスクの伝送速度によって)
主なインターフェース	Mini-SAS SFF-8088 26 ピン コネクタ x 2
LEDインジケータ	緑点灯: 電源オン 黄: ファン故障 紫: 過熱 白: HDD読み書き
冷却用ファン	80mm PWM ファン x 2
環境	動作温度: 5°C ~ 35°C 動作湿度: 20%RH ~ 80%RH 保管温度: -20°C ~ 50°C 保管湿度: 20%RH ~ 80%RH
実重量	2.63kg
寸法	200mm (W) x 120mm (H) x 181mm (D)
電源アダプタカード	
型番	SST-EP01
入力コネクタおよび電流	周辺用4ピンメスコネクタ x 1 (12V/5A) または SATA 15ピンメスコネクタ x 1 (12V/5A)
出力コネクタおよび電流	DCジャックコネクタ x 1 (12V/5A) USB Type-Aメスコネクタ x 1 (5V/3A)
高度な安全保護機能	過電流保護
ケーブル長および仕様	18 AWG x 1 装備DCプラグ1.2mケーブル、およびUOD 3.5mm DC dim 2.5mm-DC dim 2.1mmアダプタ
実重量	35g
寸法	120mm (W) x 21mm (H) x 53mm (D)

内部Mini-SASケーブル	
型番	SST-CPS03-RE
カラー	ブラックと青
コネクタ	Mini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピン x 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (S8P10) 装備
長さ	500mm
SASポート	4
外部Mini-SASケーブル	
型番	SST-CPS01
カラー	ブラック
コネクタ	Mini-SAS SFF-8088 26 ピン x 2
長さ	1000mm
SASポート	4
Mini-SASアダプタ	
型番	SST-SA022
アダプタの特長	内部Mini-SAS SFF-8087 x 2- 外部Mini-SAS SFF-8088 x 2アダプタ
転送帯域幅	最大48 Gbit/s
コネクタ	内部: Mini-SAS SFF-8087 x 2 (ホストターミナルへ) 外部: Mini-SAS SFF-8088 x 2 (外部ドライブエンクロージャーへ)
マウント	標準拡張スロット

Remark

- 電源アダプタカード (EP01) のインストール前に、ご使用のコンピューターの総電力消費量を計算して、このカードに対応可能か確認してください。電源からTS821Sへは120Wを取り分けておく必要があります
- コンピューターにTS821Sが使用可能な空き拡張スロットがあることを確認します。TS821Sはスロット3基を必要とします
- SAS HDDを使用するには、SASコントローラが必要です
- ハードディスクドライブ容量およびRAID対応は、使用されるSASまたはSATAコントローラに依存します

Taiwan Headquarters
12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA
13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

株式会社SILVERSTONE JAPAN
〒245-0064 神奈川県横浜市戸塚区影取町1771番地2
Tel : 045-392-9988 / FAX : 045-392-9982
平日月~金 09:30~18:30 (日本標準時間)
For sales and purchasing: sales_jp@silverstonetek.co.jp