

MILO 11

슬림하고 컴팩트한 Micro-ATX 인클로저



- 가로 또는 세로 방향
- 단 10.35L의 Micro-ATX 인클로저
- TFX 폼 팩터 PSU 지원
- 슬림 9.5mm ODD 1개 지원

제품 상세 사항

모델 번호

SST-ML11B

메인보드

마이크로-ATX, 미니-ITX

냉각 시스템

전면	80mm x 1*
후면	--
측면	80mm x 1** / 60mm x 1***
상단	--
하단	--
내부	--

전면 I/O 포트

USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, 콤보 오디오 x 1

순 중량

2.48 kg

확장 카드

길이: 272mm(전면 팬 미장착)
높이: 96mm

비고

* 마더보드의 커넥터가 앞을 향해 있을 경우 팬을 지탱하는 두께는 272mm에서 SATA 케이블 커넥터 길이와 마더보드 크기를 뺀 값이 됩니다. 즉, 마더보드의 커넥터 방향이 위로 향할 경우 전면 팬은 최대 25mm의 팬을 지원합니다.

** 248mm에서 팬의 중 두께를 뺀 크기의 마더보드를 지원합니다.

*** 중 높이 23mm를 수용하고 4번째 PCI 슬롯을 빈 상태로 두는 마더보드의 커넥터 디자인에 적합합니다.

재질

플라스틱 베젤, 스틸 바디

드라이브 베이

외부	9.5mm 슬림 광학 베이
내부	3.5" / 2.5" x 1
	2.5" x 1
3.5" 내부	--
2.5" 내부	--

확장 슬롯

로우 프로파일 x 4

전원 공급장치

TFX (포함되지 않음)

치수

330mm (W) x 110mm (H) x 285mm (D), 10.35 리터

CPU 쿨러의 한계

90mm(ODD 브래킷 제외)
69mm(ODD 브래킷 포함, 3.5" HDD 제외)
43.4mm(ODD 브래킷 및 3.5" HDD 포함)



매우 컴팩트한 크기

단 10.35L로 뛰어난 공간 할당 기능을 갖춘 MILO 11은 Micro-ATX 마더보드, TFX 폼 팩터 전원 공급 장치, 로우 프로파일 GPU 최대 272mm 길이를 수용할 수 있습니다

MILO 11을 최대한 컴팩트하게 구성하는 상단 새시의 스토리지 드라이브 브래킷은 모든 가능한 드라이브를 한곳에 모읍니다



Micro-ATX (9.6" x 9.6"), Mini-ITX (6.7" x 6.7")



272mm x 96mm
(w/o front fan installed)



TFX



90mm (w/o ODD bracket)
69mm (w/ ODD bracket, w/o 3.5" HDD)
43.4mm (w/ ODD bracket & 3.5" HDD)



5.25" x1



3.5" x1



2.5" x1