



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration



**115XS**

**115XP**

**AR09**

**Solución térmica superior para servidor 2U en Intel LGA 115X**

**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

- Tres heatpipes de 6mm de grosor y aletas de aluminio para una excelente eficiencia de conductividad calorífica
- Tecnología de contacto directo de heatpipe (HDC)
- Ventilador PWM de 60mm con dobles rodamientos de bolas
- Incluye bracket con tornillos de resorte y placa trasera (AR09-115XS)
- Diseño con pasador para una cómoda instalación (AR09-115XP)
- Compatible con el Intel LGA1150/1151/1155/1156



**ESPECIFICACIONES**

Modelo No.	SST-AR09-115XS	SST-AR09-115XP	Nivel sonoro	18,02 ~ 42,5dBA
Peso neto	295g (sin ventilador)	215g (sin ventilador)	Rodamientos	Dobles rodamientos de bolas
			Voltaje clasificado	12V
			Voltaje inicial	9,6V
			Máxima presión del aire	0,33 ~ 4,83mmH2O
			Flujo de aire	6,7 ~ 27,9CFM
			Velocidad	1200 ~ 5000RPM
			Vida media	70,000 horas
Materiales	Tubos isotérmicos de cobre con aletas de aluminio			
Aplicación	Intel LGA1150/1151/1155/1156			
Tipo de Heat pipe	3 x heat pipes de polvo de 6mm de grosor			
Sistema de refrigeración	Ventilador de 60mm x 60mm x 25mm			
Dimensiones	88mm (W) x 66mm (H) x 88mm (D) (con ventilador) (AR09-115XS)			
	93mm (W) x 66mm (H) x 93mm (D) (con ventilador) (AR09-115XP)			

**Taiwan Headquarters**

12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

**USA**

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

**Europe**

Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de