



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

Scheda adattatore di alimentazione a doppia uscita con connettore 12 V CC e porta USB tipo A 5 V

ECP01



Jack a doppia uscita 12 V CC fino a 5 A e porta USB tipo A 5 V fino a 3 A

Porta USB conforme con la specifica 1.2 di carica USB della batteria

Sistema intelligente di protezione da sovracorrente

Include cavo CC-CC con 1,2 m di lunghezza, adattatore di alimentazione CC dim da 2,5 mm-CC dim da 2,1 mm

Include staffa a basso profilo opzionale per il supporto di case a basso profilo

Specifiche

Modello nr.	SST-ECP01	Lunghezza cavo e specifiche	Cavo da 1,2 m con presa CC con 18 AWG x 1 e adattatore OD da 3,5 mm CC dim da 2,5 mm-CC dim da 2,1 mm
Connettore e corrente di ingresso	Connettore femmina a 4 pin periferica x 1 (12 V/5 V) o connettore femmina a 15 pin SATA x 1 (12 V/5 V)	Peso netto	35g
Connettore e corrente di uscita	Connettore jack CC x 1 (12 V/5 A) Connettore femmina USB tipo A x 1 (5 V/3 A)	Dimensioni	120mm (W) x 21mm (H) x 53mm (D)
Sistema di protezione intelligente	Protezione sovraccarico corrente		

* Prima di installare ECP01, calcolare il consumo energetico totale del computer per determinare se si dispone di energia sufficiente per supportare questa scheda. Riservare 75 W e un cavo dedicato per il collegamento diretto dalla rete di alimentazione a ECP01. Il cavo utilizzato sull'ECP01 non deve essere condiviso con altri componenti del PC.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de