



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

TS421S

**Kit di archiviazione HDD / SSD da
2,5" a 4 bay con interfaccia
Mini-SAS SFF-8088**



Clé métallique individuelle pour chaque
lecteur pour plus de sécurité



Protection



24Gbps




PWM Fan



SFF8088


- Supporta velocità di trasmissione massima a 24 Gbps con Mini-SAS SFF-8088
- Supporta fino a quattro unità SAS / SATA da 2,5" a 6 Gbit/s
- Individuale serratura a chiave in metallo per ogni unità per maggiore sicurezza
- Indipendente LED dell'unità stato
- Built-in ventola di raffreddamento per un'eccellente dissipazione del calore
- Compatibile con tutte le unità da 2,5" fino a 15 mm di spessore
- Supporta pienamente la funzione SATA hot-swap
- La confezione completa include cavo da Mini-SAS SFF-8088 a Mini-SAS SFF-8088, cavo da Mini-SAS SFF-8087 a SATA a 7 pin, scheda adattatore di alimentazione e adattatore Mini-SAS



Collegare Mini-SAS SFF-8088 e l'adattatore di alimentazione alla memoria esterna



Collegare i cavi esterni dell'adattatore Mini-SAS e dell'adattatore di alimentazione



Collegare i cavi interni dell'adattatore Mini-SAS e dell'adattatore di alimentazione



Collegare CPS03-RE alle porte SATA della scheda madre

Storage	
Modello nr.	SST-TS421S
Colore	Nero
Materiale	Acciaio
Supporto dischi	4 x 2.5" SAS / SATA HDD o SSD (supporto fino a 15 mm)
Tasso di trasferimento	Fino a 6 Gbit/s (dipendente dalla velocità dischi)
Interfaccia host	Mini-SAS SFF-8088 26 pin connettore x 1
Indicatore LED	Verde fisso: accensione Giallo: Ventola guasta Viola: Suriscaldamento Bianco: Lettura / scrittura HDD
Ventilatore	1 x ventole PWM 80 mm
Ambiente	Temperatura operativa: 5°C - 35°C Umidità operativa: 20% RH - 80% RH Temperatura d'immagazzinamento: -20°C - 50°C Umidità d'immagazzinamento: 20% RH - 80% RH
Peso netto	1,4kg
Dimensioni	100mm (L) x 120mm (A) x 181mm (P)

Scheda adattatore di alimentazione	
Modello nr.	SST-ECP01
Connettore e corrente di ingresso	Connettore femmina a 4 pin periferica x 1 (12 V/5 A) o connettore femmina a 15 pin SATA x 1 (12 V/5 A)
Connettore e corrente di uscita	Connettore jack CC x 1 (12 V/5 A) Connettore femmina USB Tipo A x 1 (5 V/3 A)
Sistema di protezione intelligente	Protezione sovraccarico corrente
Lunghezza cavo e specifiche	Cavo da 1,2 m con presa CC con 18 AWG x 1 e adattatore OD da 3,5 mm CC dim da 2,5 mm-CC dim da 2,1 mm
Peso netto	35g
Dimensioni	120mm (L) x 21mm (A) x 53mm (P)

Cavo Mini-SAS interno	
Modello nr.	SST-CPS03-RE
Colore	Nero e blu
Connettori	Mini-SAS SFF-8087 36 pin (destinazione) a SATA 7 pin x 4 (box) (destinazione) con cavo laterale (SGPIO)
Lunghezza	500mm
Porte SAS	4

Cavo Mini-SAS esterno	
Modello nr.	SST-CPS01
Colore	Nero
Connettori	Mini-SAS SFF-8088 26 pin x 2
Lunghezza	1000mm
Porte SAS	4

Adattatore Mini-SAS	
Modello nr.	SST-SA011
Funzionalità adattatore	Adattatore Mini-SAS SFF-8087 interno x 1 a Mini-SAS SFF-8088 esterno x 1
Larghezza di banda di trasferimento	Fino a 24 Gbit/s
Connettori	Interno: Mini-SAS SFF-8087 x 1 (a terminale host) Esterno: Mini-SAS SFF-8088 x 1 (a box unità esterna)
Montaggio	Alloggio di espansione a basso profilo, alloggiamento di espansione standard (opzione)

Remark

- Prima di installare la scheda adattatore di alimentazione (ECP01), calcolare il consumo energetico totale del computer per determinare se si dispone di energia sufficiente per supportare questa scheda. Riservare 60 W dall'alimentazione a TS421S
- Assicurarsi che il case del computer dispone di slot di espansione disponibili per il TS421S utilizzati; il TS421S occupa due slot
- Il sistema deve essere dotato di controller SAS se si vogliono usare unità HDD SAS
- La capacità del disco rigido ed il supporto RAID dipendono dal controller SAS o SATA usato

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiansong Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de